Suma Extend

Aluminiumsikkert grovrengøringsmiddel

D3

Beskrivelse

Suma Extend D3 er et flydende grovrengøringsmiddel, som anvendes ufortyndet til at fjerne fedt, fastbrændte belægninger og olie fra køkkenudstyr som ovne, grill, emhætter, stegeplader og indvendigt i opvaskemaskiner.

Egenskaber

- Alkalisk flydende rengøringsmiddel
- Velegnet til manuel rengøring af stærkt tilsmudsede overflader i køkkener, som emhætter m.v. Produktet er en optimal blanding af nonionisk tensid og alkali, som gør det muligt at fjerne alle former for fedtstoffer og fastsiddende madrester.
- Produktet er udviklet, så det kan anvendes på overflader af aluminium

Fordele

- Hurtigt virkende og meget effektivt på fedtede overflader
- Høj effektivitet, da produktet sprayes ud og kan hænge fast på lodrette flader
- Indeholder ikke lud og er aluminiumsikkert

Brugsanvisning

Anvendelse
Suma Extend D3 anvendes ufortyndet.
Kontroller at overfladetemperatur er lavere end 70 °C, spray direkte på overflade, som skal rengøres.

Emhættekappe og filter:

1. Fjern fødevarer og beskyt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer.
2. Spray direkte på overflade.
3. Lad virke i 10 - 30 min. afhængig af besmudsning.
4. Fjern besmudsning med skurenylon. Vær opmærksom på indvendige afløbskanaler.
5. Efterskyl med rent vand og lad lufttørre.
6. Forsøg ikke at rengøre filtre, fremstillet af stof eller filt.

Kipsteger og -gryder:

1. Beskyt gas- og elinstallation
2. Tøm og fjern eventuelle madrester
3. Spray direkte på overflade
4. Lad virke i 10 - 30 min., afhængig af besmudsning
5. Skrub / skur den indvendige side ren
6. Efterskyl med rent vand, tøm og lad lufttørre



Suma Extend

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, gul væske
pH-værdi i koncentrat	12,5
Vægtfylde (20°C)	1.03 g/cm³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion
Vandig opløsning af butoxyethanol (fedtløsner), natriumkarbonat (fedtløsner), anionisk tensid (befugter, fedtløsner), MGDA (kalkbinder), dinatriumdisilicat (korrosionsinhibitor), natriumhydroxid (fedtløsner) og farve (udseende).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring
Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold
Anvendes **Suma Extend** D3 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7010036	6x2 ltr.	Plastflaske

Diversey
Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diversey.dk

© Copyright 2011 Diversey