TASKI® Sani Calc

Kalkfjerner

Beskrivelse

Effektiv kalkfjerner til syrefaste hårde overflader.
Opløser hurtigt kalkbelægninger fra syrefaste overflader.

Egenskaber

- Fosforsyre baseret
- Indeholder korrosionsinhibitor
- Hurtigtvirkende

Fordele

- Stærk kalkfjerningseffekt. Fjerner hurtigt fastsiddende kalkbelægninger
- Skånsomt mod overfladerne
- Formuleret til effektiv kalkfjerning på gulve, vægge og andre sanitære overflader

Brugsanvisning

Dosering:

Lette/normale kalkbelægninger: 100 ml -1 ltr. til 10 l vand (1-10% / 1:100-1:10).
Kraftige kalkbelægninger: Øg doseringen op til 20%.

Anvendelse:

Doser produktet i en spand fyldt med vand. Påfør opløsningen på overfladen, lad virke kort og bearbejd overfladen. Skyl overfladen grundigt med rent vand og tør af. Områder med kraftigere belægninger behandles med egnet skurenylon/skuresvamp.

Vigtigt

Må ikke blandes med klorholdige produkter. Må ikke bruges på syrefølsomme overflader, f.eks. marmor, terrazzo og andre kalkholdige overflader. Test syrefølsomhed før brug. Fugt overfladen grundigt med vand inden afkalkning. Fjern omgående opløsning fra syrefølsomme overflader og skyl grundigt med rent vand. Skyl armaturer af krom grundigt med rent vand for at undgå skader.





© A.I.S.E.

TASKI® Sani Calc

Kalkfjerner

Tekniske data

Doseringsplatforme	Varenr	Beskrivelse/Pakkestr.	Spray flaske	Spand	Udseende	pH-værdi koncentreret	pH-værdi i brugsopløsning	Vægtfylde ved 20°C:
TASKI® Sani Calc	7519052 7513254	6 x 1 ltr. Plastflaske 2 x 5 ltr. Dunk	5-50ml (1-10%) / 500ml	100-1000ml (1-10%) / 10 L	Klar, rødlig væske	≤ 2	2.2 +/- 0.5	1.11 g/cm³

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af fosforsyre (kalk- og rustløsner), nonionisk tensid (befugter, fedtløsner), methoxyphenal (hjælpestof), farve (udseende) og parfume (dufter).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug/specialist.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur. Skal opbevares frostfrit.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer.

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 79674 da 06/19